



Handbuch Wall Connector Gen 3

Griff Typ 2, dreiphasig



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Dieses Handbuch gilt für Wall Connector-Einheiten mit der Teilenummer 1529455-**-**.

Spannung und Kabel	1-phasig 230 V L-N 3-phasig 230 V L- L 3-phasig 400 V L- L
Ausgangsstrombereich	Maximal 32 A (vom Installateur einstellbar)
Klemmleisten	Litze: 4-25 mm ² , nur Kupfer Einfarbig: 1,5-20 mm ² , nur Kupfer
Unterstützter Erdungsplan	TN/TT/IT
Frequenz	50/60 Hz
Kabellänge	7,3 m oder 2,6 m
Abmessungen, Wall Connector	Höhe: 345 mm (13,6 in) Breite: 155 mm (6,1 in) Tiefe: 110 mm (4,3 in)
Abmessungen der Wirebox-Halterung	Höhe: 250 mm (9,8 in) Breite: 120 mm (4,7 in) Tiefe: 50 mm (2,0 in)
Gewicht (mit Wirebox)	6,8 kg (15 lb)
Betriebstemperatur	-30 °C bis 50 °C (-22 °F bis 122 °F)
Lagertemperatur	-40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Gehäuseschutzgrad	IP 55
Belüftung	Nicht erforderlich
Trenneinrichtungen	Externer Leitungsschutzschalter
Fehlerstromerkennung	Integriert (Typ A + DC 6 mA)
WLAN	2,4 GHz, 802.11b/g/n
Zertifikate	CE, IEC 61851-1 CB